УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
иностранного унитарного
предприятия «Итера Пет»
Е.В.Герасимова

«____»_____2019г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Колпачки полимерные винтовые 28мм с предохранительным кольцом и уплотнительной прокладкой, тип 1 МН

ТУ BY 600460295.002-2010 изм.№2

1. Колпачки полимерные предназначены для укупорки бутылок (флаконов), заполненных лекарственными средствами (кроме средств для парентерального введения и средств с содержанием спирта более 20%).

2. Перед использованием колпачки в упаковке должны быть выдержаны в производственном помещении не менее 24 ч при температуре воздуха не ниже плюс 22 °С.

3. Колпачки не стерильны. При использовании в фармацевтической промышленности непосредственно перед укупоркой колпачки должны быть обеззаражены при помощи ультрафиолетового излучения в бактерицидном тоннеле или другим способом.

4. Температура содержимого бутылок (флаконов), укупориваемых колпачками, не должна превышать 60 °С.

5. При укупоривании тары колпачками типа 1 крутящий момент не должен превышать 1,8Нм.

6. Для обеспечения герметичности тары при укупоривании ее колпачками типа 1 рекомендуется применять крутящий момент не менее 1,3 Нм.

7. Колпачки хранятся в складских помещениях при относительной влажности не более 70% и температуре воздуха от плюс 5 °С до плюс 25 °С на стеллажах и поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от отопительных приборов - не менее чем на 1м.

8. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня отгрузки изготовителем, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Разработчик
Главный инженер

В.В.Терлюкевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
иностранного унитарного
предприятия «Итера Пет»
Е.В.Герасимова

«20» 01 2019г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Колпачки полимерные винтовые 38 мм с предохранительным кольцом без уплотнительной прокладки, тип 5 МН

ТУ BY 600460295.002-2010 изм.№2

1. Колпачки полимерные предназначены для укупорки бутылок (флаконов), заполненных лекарственными средствами (кроме средств для парентерального введения и средств с содержанием спирта более 20%).

2. Перед использованием колпачки в упаковке должны быть выдержаны в производственном помещении не менее 24 ч при температуре воздуха не ниже плюс 22 °С.

3. Колпачки не стерильны. При использовании в фармацевтической промышленности непосредственно перед укупоркой колпачки должны быть обеззаражены при помощи ультрафиолетового излучения в бактерицидном тоннеле или другим способом.

4. Температура содержимого бутылок (флаконов), укупориваемых колпачками, не должна превышать 60 °С.

5. При укупоривании тары колпачками типа 5 крутящий момент не должен превышать 2,6 Нм.

6. Для обеспечения герметичности тары при укупоривании ее колпачками типа 5 рекомендуется применять крутящий момент не менее 1,7 Нм.

7. Колпачки хранятся в складских помещениях при относительной влажности не более 70% и температуре воздуха от плюс 5 °С до плюс 25 °С на стеллажах и поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от отопительных приборов - не менее чем на 1м.

8. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня отгрузки изготовителем, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Разработчик
Главный инженер В.В.Терлюкевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
иностранного унитарного
предприятия «Итера Пет»
Е.В.Герасимова

«___» _____ 2019г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Колпачки полимерные винтовые 48мм с предохранительным кольцом без уплотнительной прокладки, тип 6 МН

ТУ BY 600460295.002-2010 изм.№2

1. Колпачки полимерные предназначены для укупорки бутылок (флаконов), заполненных лекарственными средствами (кроме средств для парентерального введения и средств с содержанием спирта более 20%).

2. Перед использованием колпачки в упаковке должны быть выдержаны в производственном помещении не менее 24 ч при температуре воздуха не ниже плюс 22 °С.

3. Колпачки не стерильны. При использовании в фармацевтической промышленности непосредственно перед укупоркой колпачки должны быть обеззаражены при помощи ультрафиолетового излучения в бактерицидном тоннеле или другим способом.

4. Температура содержимого бутылок (флаконов), укупориваемых колпачками, не должна превышать 60 °С.

5. При укупоривании тары колпачками типа 6 крутящий момент не должен превышать 3,4 Нм.

6. Для обеспечения герметичности тары при укупоривании ее колпачками типа 6 рекомендуется применять крутящий момент не менее 2,7 Нм.

7. Колпачки хранятся в складских помещениях при относительной влажности не более 70% и температуре воздуха от плюс 5 °С до плюс 25 °С на стеллажах и поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от отопительных приборов - не менее чем на 1м.

8. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня отгрузки изготовителем, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Разработчик
Главный инженер В.В.Терлюкевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
иностранного унитарного
предприятия «Итера Пет»
Е.В.Герасимова

«12» 01 2019г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Колпачки полимерные винтовые 28мм с предохранительным кольцом без уплотнительной прокладки, тип 7 МН

ТУ BY 600460295.002-2010 изм.№2

1. Колпачки полимерные предназначены для укупорки бутылок (флаконов), заполненных лекарственными средствами (кроме средств для парентерального введения и средств с содержанием спирта более 20%).

2. Перед использованием колпачки в упаковке должны быть выдержаны в производственном помещении не менее 24 ч при температуре воздуха не ниже плюс 22 °С.

3. Колпачки не стерильны. При использовании в фармацевтической промышленности непосредственно перед укупоркой колпачки должны быть обеззаражены при помощи ультрафиолетового излучения в бактерицидном тоннеле или другим способом.

4. Температура содержимого бутылок (флаконов), укупориваемых колпачками, не должна превышать 60 °С.

5. При укупоривании тары колпачками типа 7 крутящий момент не должен превышать 2,0 Нм.

6. Для обеспечения герметичности тары при укупоривании ее колпачками типа 7 рекомендуется применять крутящий момент не менее 1,1 Нм.

7. Колпачки хранятся в складских помещениях при относительной влажности не более 70% и температуре воздуха от плюс 5 °С до плюс 25 °С на стеллажах и поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от отопительных приборов - не менее чем на 1м.

8. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня отгрузки изготовителем, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Разработчик
Главный инженер В.В.Терлюкевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
иностранного унитарного
предприятия «Итера Пет»
Е.В.Герасимова

«12» 02 2019г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Колпачки полимерные винтовые 28мм с предохранительным кольцом без уплотнительной прокладки, тип 8 МН

ТУ BY 600460295.002-2010 изм.№2

1. Колпачки полимерные предназначены для укупорки бутылок (флаконов), заполненных лекарственными средствами (кроме средств для парентерального введения и средств с содержанием спирта более 20%).

2. Перед использованием колпачки в упаковке должны быть выдержаны в производственном помещении не менее 24 ч при температуре воздуха не ниже плюс 22 °С.

3. Колпачки не стерильны. При использовании в фармацевтической промышленности непосредственно перед укупоркой колпачки должны быть обеззаражены при помощи ультрафиолетового излучения в бактерицидном тоннеле или другим способом.

4. Температура содержимого бутылок (флаконов), укупориваемых колпачками, не должна превышать 60 °С.

5. При укупоривании тары колпачками типа 8 крутящий момент не должен превышать 2,2 Нм.

6. Для обеспечения герметичности тары при укупоривании ее колпачками типа 8 рекомендуется применять крутящий момент не менее 1,1 Нм.

7. Колпачки хранятся в складских помещениях при относительной влажности не более 70% и температуре воздуха от плюс 5 °С до плюс 25 °С на стеллажах и поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от отопительных приборов - не менее чем на 1м.

8. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня отгрузки изготовителем, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Разработчик
Главный инженер В.В.Терлюкевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru