ZHENGZHOU AOSHINE PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CORP., LTD
China, 452483, High and New Technology Industrial Zone, Sanlizhuang, Dengfeng City, Henan Province

品质管理部

INSTRUCTION FOR USE OF
rubber stoppers 20 mm for lyophilic drying 20-D3

Rubber stoppers 20 mm for lyophilic drying 20-D3 confirm to requirements of European pharmacopoeia (3.2.9 Rubber closures for containers for aqueous parenteral preparations, for powders and for freeze-dried powders).

Purpose of use
Rubber stoppers 20 mm for lyophilic drying 20-D3 are used for seal of glass vials.

Composition
Bromobutyl rubber 2211 (CAS No. 68441-14-5), Kaolin monohydrate (CAS No. 1332-58-7), Magnesium oxide (CAS No. 1309-48-4), Titanium dioxide (CAS No. 13463-67-7), Carbon black (CAS No. 1333-86-4).

Packaging
Rubber stoppers 20 mm for lyophilic drying 20-D3 are packaged in three-layer bag (polyethylene / polyethylene / tyvek) in carton box with label.

Operating conditions
Open the first and second (polyethylene) layers before use,and then open the third internally layer (tyvek) of bag in clean room,Rubber stoppers are washed and may be sterilised before use.

Maintenance and repair
Rubber stoppers 20 mm for lyophilic drying 20-D3 are not subjects to maintenance and repair.

Storage
Store in a dry place at temperature not more than 30°C.

Shelf life
5 years

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
резиновых пробок 20 мм. для лиофильной сушки 20-D3

Резиновые пробки 20 мм. для лиофильной сушки 20-D3 соответствуют требованиям Европейской фармакопеи (3.2.9 Резиновые крышки для контейнеров для водных парентеральных лекарственных средств, для порошков и для лиофилизированных порошков).

Назначение
Резиновые пробки 20 мм. для лиофильной сушки 20-D3 используются для укупорки стеклянных флаконов.

Состав
Бромбутиловая резина 2211 (CAS № 68441-14-5), Каолин моногидрат (CAS № 1332-58-7), Магния оксид (CAS № 1309-48-4), Титана диоксид (CAS № 13463-67-7), Черный уголь (CAS № 1333-86-4).

Упаковка
Резиновые пробки 20 мм. для лиофильной сушки 20-D3 упакованы в трехслойных пакет (полиэтилен / полиэтилен / тайвек), который помещают в картонную коробку с этикеткой.

Условия эксплуатации
Перед использованием вскрывают внешний третий слой пакета (тайвек), затем второй и первый (полиэтиленовые) слои. Резиновые пробки моются и могут быть стерилизованы перед использованием.

Техническое обслуживание и ремонт
Резиновые пробки 20 мм. для лиофильной сушки 20-D3 не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение
Хранить в защищенном от влаги месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности
5 лет

21.11.2019

КОПИЯ ВЕРНА
22.11.19

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru