Утверждаю

«ФИАТОС» 2020

----------Клыгин Ф.А

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОРРИГИРУЮЩИХ ОЧКОВ ПРОИЗВОДСТВА УП «ФИАТОС»

Проверить качество видения в новых очках - одеть очки на несколько минут и оценить.

Взгляд вдаль - вблизи, средние расстояния, чтение;
Зрение по периферии очков;
Повороты головой вправо-влево (обратите внимание, появляется ли ощущение головокружения),
Посмотрите на пол в Оптике (он должен быть ровным (очки для постоянного ношения)).
Помните, что новый, для Вас, дизайн поверхности линзы (сферический, асферический или би-асферический) может потребовать некоторого периода адаптации;
Проверить посадку готовых очков на лице
Оправа на лице должна располагаться ровно относительно зрачков.
Вы можете проверить это перед зеркалом: не должно быть перекосов вправо-влево;
Проверьте надежность фиксации очков на лице (они не должны спадать при опускании головы);
Вы не должны ощущать давления заушников на ушные раковины;
Заушник оправы не должен давить на виски;
Проверить симметричность расположения носовых упоров на носу;
Прилегание носоупора должно быть по всей плоскости, а не ребром;
Световой проем оправы не должен располагаться слишком близко (касание ресниц) или слишком далеко от глаз - это может привести к изменению итоговой рефракции очков;
стандартное расстояние от тыльной стороны линзы до зрачка пользователя должно составлять 12-14 мм;
Проверьте наличие «пантоскопического угла» у рамки оправы - рамка оправы должна иметь небольшой наклон вперед.
Профессионально, этот угол должен составлять 10-12 градусов относительно вертикали;
Проверить качество установки очковых линз в оправу
Внимательно осмотрите рамку оправы - между очковой линзой и оправой не должно быть зазоров;
Оцените надежность установки линз в световом проеме оправы - слегка раздвиньте и сдвиньте заушники – линзы не должны самопроизвольно выходить из пазов рамки;
Проверьте состояние левого и правого световых проемов оправы – они должны находиться в одной плоскости относительно друг друга – без эффекта «пропеллера»;
В случае с «винтовой» оправой, обратите внимание на наличие трещинок вокруг винтов – если они есть, в дальнейшем в этих местах может произойти скол линзы;
В случаях с «оправой на леске» обратите внимание на достаточное натяжение лески – линзы должны надежно фиксироваться в полу-ободковой рамке;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Если Вы заказали «полировку края линзы» - обратите внимание на равномерность и непрерывность отполированного края - не должно быть матовых пробелов;
Проверить очковую оправу
Проверьте симметричность оправы – положите ее на стол – она должна касаться стола 4-ми точками: левый и правый световой проем + левый и правый заушник; оправа может быть не симметрична, если её специально изогнули «под Вас»,
Визуально осмотрите оправу на предмет выявления царапин, сколов, зазоров между заушником и рамкой оправы;
Если на оправе есть декоративные элементы (стразы, логотип, украшения) - проверьте их полноценное наличие на обоих заушниках;
Пластиковая оправа при нагревании (для установки линз) может быть перегрета - это можно выявить на основании волнистости, неровности поверхности оправы или наличия пузырьков;
В случаях с оправой «на винтах» проверьте надежность фиксации винтов - оправа не должна быть «хлипкой», заушник и переносица должны составлять единое целое, а также обязательно наличие колпачков на кончиках винтов;
Проверить линзы для очков - посмотрите линзы на просвет:
Внимательно проверьте очковые линзы на наличие механических царапин;
Внимательно проверьте линзы на наличие внутренних пузырьков воздуха (свилей);
Проверьте, одинаков ли остаточный рефлекс (оттенок антибликового покрытия) на левой и правой линзах,
В случаях установки линз в оправу из пластика, проверьте их на предмет перегревания (характерная мелкая сеточка антибликового покрытия в местах перегрева или полоски похожие на царапины - все это свидетельствует о нарушении температурного режима), сколы по краям линзы также не допустимы;
Обязательно ознакомьтесь с гарантийными сроками на оправу и на линзы для Ваших очков.
Очки следует хранить в футляре. Линзы очков следует протирать замшевой или мягкой салфеткой. Не допускается класть очки линзами вниз на твердую поверхность и прикладывать к очкам значительные механические усилия. Не допускается оставлять очки на панели автомобиля.
Оберегайте изделие от воздействия прямых солнечных лучей и контакта с колющими, режущими предметами.
Гарантийные обязательства: Изготовитель гарантирует надежность соединения линз с оправой в течение 6 месяцев со дня получения очков при соблюдении правил эксплуатации. В случае обнаружения производственных дефектов очков, продавец гарантирует устранение дефектов или замену на аналогичное той же цены, при наличии квитанции. Механические повреждения оправ или разбитые стекла не могут являться основанием для претензий изготовителю очков.

Срок эксплуатации очков 5 лет.

Гарантия не распространяется: на оправы и футляры с повреждениями, вызванными: износом, небрежным обращением или самостоятельным ремонтом. Очковые линзы обмену не подлежат

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru