

BAUSCH + LOMB

Oxane® 1300/5700

Silicone Oil

Product Information

COMPOSITION 1 ml of highly pure
sterile silicone oil, 1000-1500 mPa·s or
5000-5900 mPa·s.
Refractive index = 1.40.

CURVE OF SPECTRAL TRANSMITTANCE

BAUSCH + LOMB

Oxane® 1300/5700

Silikonöl

[illegible]

ES

BAUSCH + LOMB

Oxane® 1300/5700

Aceite de silicona

Información del producto

CURVA DE TRANSMITANCIA ESPECTRAL

COMPOSICIÓN

1 ml contiene aceite de silicona estéril de alta pureza, 1000-1500 mPa·s o 5000-5900 mPa·s. Índice de refracción: 1,40

BAUSCH + LOMB

Oxane® 1300/5700

Olio di silicone


IT

Informazione sul Prodotto

COMPOSIZIONE 1 ml contiene olio di silicone sterile, di purezza elevata, 1000-1500 mPa·s o 5000-5900 mPa·s. Indice di rifrazione = 1,40.

CURVA DI TRASMITTANZA SPETTRALE

Lunghezza d'onda (nm)	Transmittanza (T)
300	100
400	100
500	100
600	100
700	100
800	98
900	100
1000	100

Graphics/Packing Technology Section (ON POLSKA 2520W S.A.)		ULOTKA PIL		BAUSCH + LOMB	
Nazwa produktu Product Name		OXANE1300 / OXANE 5700 SILICON OIL		Kolor nadruku Colours	
					
Kraj Country (ISO)		World Wide (WW)		Nr wykończenia Spec No	
Opracowane przez Designed by		Lukasz Kozioł Lukasz.Kozioł@valeant.com phone: +48 1 865 5537		Kod Wytwórcy Manufacturer code	
				B312d-5	
Nr korekty Proof No		2 Data 13-12-18		Kod farmaceutyczny Pharmaceutical	
Kod wersji Valiant version code		P9W003		Inny kod Other code	
				1800426	
Rozmiar czcionki Font size		minimum 6 pt		Wymiar ulotki PIL size	
				340 x 800 mm	
Krój czcionki Font used		Bausch & Lomb Font Family Helvetica Neue LT W1G Font Family		Gramatura papieru Paper weight	
				- g/m²	

APPROVED
By Predrag Radojevic at 1:14 pm, Jan 16, 2019

Akcija Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval

APPROVED
By Lubomir Sviantek at 3:44 pm, Dec 13, 2018

BAUSCH + LOMB


Oxane® 1300/5700

Silikonolja

Produktinformation

SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller
högrenad steril silikonolja, 1000-1500 mPa.s
eller 5000-5900 mPa.s.
Brytningsindex=1.40.

SPEKTRAL TRANSMITTANSKURVA



BAUSCH + LOMB

Oxane® 1300/5700

Siliconenolie

NL

Productinformatie

SAMENSTELLING 1 ml bevat hoogwaardige steriele siliconenolie, 1000-1500 mPa.s of 5000-5900 mPa.s.
Refractieve index=1.40.



BAUSCH + LOMB


Oxane® 1300/5700

Óleo de silicone

Informação sobre o produto

COMPOSIÇÃO 1 ml contém óleo de silicone esterilizado, de elevado grau de pureza, 1000-1500 mPa·s ou 5000-5900 mPa·s. Índice de refração = 1.40.

CURVA DE TRANSMITÂNCIA ESPECTRAL



BAUSCH + LOMB

Oxane® 1300/5700

Silikonolje

BAUSCH + LOMB

Oxane®1300/5700

λαίο σιλικόνης

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

