УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Лейко»

_____ Ефанов А. В.

«01» 03 2021 г.

Инструкция по применению

Марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной

по ТУ 9393- 012- 56334457- 2012

Марля изготавливается из хлопчатобумажной пряжи по ОСТ 17-362-85 или по ГОСТ 6904-83.

Показания к применению:

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная с поверхностной плотностью более 34,0г/м2 может быть использована для изготовления сорбционных перевязочных средств (салфеток, шариков, турунд и т.д.), бинтов марлевых медицинских, а также в составе ватно-марлевых повязок.

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная разреженная с поверхностной плотностью менее 34г/м2 не предназначена для изготовления бинтов марлевых медицинских и может быть использована для изготовления сорбционных перевязочных средств (салфеток, шариков, турунд и т.д.), а также в составе ватно-марлевых повязок.

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная предназначена для изготовления марлевых медицинских перевязочных средств в условиях промышленных предприятий, а также в клинических, поликлинических условиях и в домашних условиях.

Противопоказания, побочные действия:

Не обнаружены.

Взаимодействия с лекарственными средствами:

Не взаимодействуют.

Способ вскрытия и применения:

Упаковку разорвать. Применять для изготовления операционно-перевязочных средств. При непосредственном контакте с открытой раной готовую повязку предварительно простерилизовать.

Условия хранения

Марля должна храниться в соответствии с ГОСТ 7000 в сухих, проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, и должна быть защищена от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок годности

5 лет с даты изготовления.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Форма выпуска

Марля выпускается в рулонах, шириной 90,0 см, длиной от 100,0 м до 1300,0 м.

В зависимости от поверхностной плотности, марля выпускается 6 -ти исполнений:

Исполнение 1 - с поверхностной плотностью 36,0 г/м2.

Исполнение 2 - с поверхностной плотностью 34,0 г/м2.

Исполнение 3 - с поверхностной плотностью 32,0 г/м2.

Исполнение 4 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м2.

Исполнение 5 - с поверхностной плотностью 28,0 г/м2.

Исполнение 6 - с поверхностной плотностью 26,0 г/м2.

Утилизация

Утилизация изделий должна проводиться согласно СанПиН 2.1.3684. После применения марли по назначению она должна быть утилизирована, как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы».

Тип упаковки

Рулоны отбеленной марли обертывают бумагой по ГОСТ 8273 и упаковывают в упаковочный мешок из полипропиленовой ткани по ГОСТ 30090.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕЙКО» (ИНН 6902032756) РФ, 170039, г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5, тел: 8 (800) 775-75-75, e-mail: leiko.tver@mail.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru