ХОДУНКИ ПО ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 (массового производства)

АВЕРСУС®

ХОДУНКИ ДЕТСКИЕ (не складные) арт. ХД-1

Рег. удостов. Росздравнадзора №ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.




Рис.1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревающих приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки детские (не складные) арт. ХД-1

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Дата выпуска
ОТК
Партия

На наконечник гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Руководство по эксплуатации:

Ходунки детские (не складные) арт. ХД-1 предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 60 кг. и ростом до 165 см.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух опор (1), скрепленных между собой перекладиной. Каждая опора имеет ножки с отверстиями (3) и фиксирующими кнопками наконечниками (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки оснащены резиновыми наконечниками (2) с внутренним диаметром 24 мм.

Принцип действия ходунков состоит в перестановке ходунков по формуле: шаг – перестановка – шаг. Причем перестановка производится путем поднятия и перестановки ходунков.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (4), переставить ножки на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
Высота, мм	620	745
Шаг регулировки по высоте		25
Ширина		520
Нагрузка, кг		60
Вес ходунков, кг		1.9

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по МУ-287-113.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»
Юр. адрес: Россия,117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В
Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3
тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83
info@aversus.ru; www.aversus.ru

АВЕРСУС®

Ходунки для взрослых складные арт. Х-3С

Рег. удостов. Росздравнадзора №ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.




Рис.1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревающих приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки для взрослых складные

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Дата выпуска
ОТК
Партия

На наконечник гарантия не

Руководство по эксплуатации:

Ходунки для взрослых складные предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 120 кг и ростом до 190 см.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух «П» образных опор (1), шарнирно скрепленных. Каждая опора имеет ножки (5) с отверстиями и кнопочными фиксаторами (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки ходунков оснащены резиновыми наконечниками (2) с внутренним диаметром 28 мм.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующих кнопок (3). При складывании необходимо нажать фиксирующие кнопки (3), затем повернуть опоры (1) внутрь.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (4), переставить ножки (5) на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
Высота, мм	810	985
Шаг регулировки по высоте		25
Ширина		570
Нагрузка, кг		120
Вес ходунков, кг		2.75

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по МУ-287-113.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Изготовитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»

ХОДУНКИ ПО ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 (массового производства)

АВЕРСУС®

Ходунки для взрослых шагающие складные (с подмышечной опорой) арт.Х-1СП

Рег. удостов. Росздравнадзора №ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.




Рис.1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревающих приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки для взрослых шагающие складные (с подмышечной опорой) арт. Х-1СП

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Дата выпуска
ОТК
Партия

На наконечник гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Руководство по эксплуатации:

Ходунки для взрослых шагающие складные (с подмышечной опорой) арт.Х-1СП предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 120 кг и ростом до 190 см.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух опор (1), и двух стоек (7) с подмышечниками (8), шарнирно скрепленных между собой. Каждая опора имеет ножки (5) с отверстиями и кнопочными фиксаторами (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки ходунков оснащены резиновыми наконечниками (2) с внутренним диаметром 28 мм.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующей кнопки (3). При складывании необходимо нажать фиксирующую кнопку (3), затем повернуть опоры (1) внутрь.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (4), переставить ножки (5) на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении. Шаг регулировки высоты ходунка – 25мм.

Для регулирования высоты стоек (7) с подмышечниками (8) необходимо: выпуть фиксирующий хомут (6), переставить стойку (7) с подмышечниками (8) на необходимую высоту, вставить фиксирующий хомут (6) в соответствующее отверстие. Шаг регулировки– 30мм.

Принцип действия ходунков состоит в попеременной перестановке опор и отображён на рис.2 Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
Высота от пола до ручек, мм	805	980
Высота от пола до подмышечников, мм	1145	1608
Ширина		535
Нагрузка, кг		120
Длина Шага, мм		350
Вес ходунков, кг		3.8

СХЕМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ С ХОДУНКАМИ



рис.2

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по МУ-287-113.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»
Юр. адрес: Россия,117461, г. Москва, ул. Кяховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В
Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3
тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83
info@aversus.ru; www.aversus.ru

АВЕРСУС®

Ходунки для взрослых шагающие складные (с опорой на 2-х уровнях) арт. Х-1С2

Рег. удостов. Росздравнадзора №ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.




Рис.1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревающих приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки для взрослых шагающие складные (с опорой на 2-х уровнях) арт. Х-1С2

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Дата выпуска
ОТК
Партия

На наконечник гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Руководство по эксплуатации:

Ходунки для взрослых шагающие складные (с опорой на 2-х уровнях) арт.Х-1С2 предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 120 кг и ростом до 190 см.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух опор (1), шарнирно скрепленных между собой. Каждая опора имеет ножки (5) с отверстиями и кнопочными фиксаторами (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки ходунков оснащены резиновыми наконечниками (2) с внутренним диаметром 28 мм.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующей кнопки (3). При складывании необходимо нажать фиксирующую кнопку (3), затем повернуть опоры (1) внутрь.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (4), переставить ножки (5) на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении. Шаг регулировки высоты ходунка – 25мм.

Принцип действия ходунков состоит в попеременной перестановке опор и отображён на рис.2 Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
Высота, мм	790	960
Шаг регулировки по высоте, мм		25
Ширина		580
Нагрузка, кг		150
Длина Шага, мм		450
Вес ходунков, кг		2.4

СХЕМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ С ХОДУНКАМИ



рис.2

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по МУ-287-113.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»

ХОДУНКИ ПО ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 (массового производства)

АВЕРСУС®

ХОДУНКИ ДЕТСКИЕ
шагающие складные арт.ХД-1С

Рег. удостов. Росздравнадзора №ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.




Рис.1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревающих приборов.

Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки детские шагающие складные арт.ХД-1С

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Дата выпуска
ОТК
Партия

На наконечник гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Руководство по эксплуатации:

Ходунки детские шагающие складные арт.ХД-1С предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 60 кг и ростом до 165 см.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух «П» образных опор (1), шарнирно скрепленных. Каждая опора имеет ножки (5) с отверстиями и кнопочными фиксаторами (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки ходунков оснащены резиновыми наконечниками (2) с внутренним диаметром 28 мм. Принцип действия ходунков состоит в попеременной перестановке и отображен на рис.2.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующей кнопки (3). При складывании необходимо нажать фиксирующую кнопку (3), затем повернуть опоры (1) внутрь.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (4), переставить ножки (5) на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
Высота от пола до ручек, мм	625	750
Шаг регулировки по высоте		25
Ширина		465
Длина Шага, мм		170
Нагрузка, кг		60
Вес ходунков, кг		2.1

СХЕМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ С ХОДУНКАМИ



рис.2

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по МУ-287-113.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»
Юр. адрес: Россия,117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В
Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3
тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83
info@aversus.ru; www.aversus.ru

АВЕРСУС®

ХОДУНКИ ДЕТСКИЕ
(складные) арт.ХД-3С

Рег. удостов. Росздравнадзора №ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.




Рис.1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревающих приборов.

Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки детские (складные) арт. ХД-3С

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Дата выпуска
ОТК
Партия

На наконечник гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Руководство по эксплуатации:

Ходунки детские (складные) арт.ХД-3С предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 60 кг и ростом до 135 см.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух «П» образных опор (1), шарнирно скрепленных. Каждая опора имеет ножки (5) с отверстиями и кнопочными фиксаторами (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки ходунков оснащены резиновыми наконечниками (2) с внутренним диаметром 28 мм.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующей кнопки (3). При складывании необходимо нажать фиксирующую кнопку (3), затем повернуть опоры (1) внутрь.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (4), переставить ножки (5) на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
Высота от пола до ручек, мм	635	760
Шаг регулировки по высоте		25
Ширина		510
Нагрузка, кг		60
Вес ходунков, кг		2.48

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»
Юр. адрес: Россия,117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В
Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3
тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83
info@aversus.ru; www.aversus.ru

ХОДУНКИ ПО ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 (массового производства)

АВЕРСУС®

ХОДУНКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
шагающие складные арт. Х-1С

Рег. удостов. Росздравнадзора №ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.




Рис.1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревающих приборов.

Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки для взрослых шагающие складные арт. Х-1С

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Дата выпуска
ОТК
Партия

На наконечник гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Руководство по эксплуатации:

Ходунки для взрослых шагающие складные арт..Х-1С предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 120 кг и ростом до 190 см.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух «П» образных опор (1), шарнирно скрепленных. Каждая опора имеет ножки (5) с отверстиями и кнопочными фиксаторами (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки ходунков оснащены резиновыми наконечниками (2) с внутренним диаметром 28 мм. Принцип действия ходунков состоит в попеременной перестановки опор и отображен на рис.2.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующей кнопки (3). При складывании необходимо нажать фиксирующую кнопку (3), затем повернуть опоры (1) внутрь.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (4), переставить ножки (5) на требуемую высоту , убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
Высота, мм	800	975
Шаг регулировки по высоте		25
Ширина		560
Длина шага, мм		350
Нагрузка, кг		150
Вес ходунков, кг		2.48

СХЕМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ С ХОДУНКАМИ



рис.2

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации ближайший контейнер для общебытовых отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия,117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр . 2, каб. 2В

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru; www.aversus.ru

АВЕРСУС®

Ходунки для взрослых не складные арт. Х-1

Рег. удостов. Росздравнадзора №ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.




Рис.1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревающих приборов.

Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки для взрослых не складные Х-1

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Дата выпуска
ОТК
Партия

На наконечник гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Руководство по эксплуатации:

Ходунки для взрослых не складные Х-1 предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 120 кг и ростом до 190 см.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух опор (1), скрепленных между собой перекладиной (2). Каждая опора имеет ножки с отверстиями и фиксирующими кнопками (3), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки оснащены резиновыми наконечниками (4) с внутренним диаметром 28 мм.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (3), переставить ножки на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
Высота, мм	800	975
Шаг регулировки по высоте		25
Ширина		715
Нагрузка, кг		120
Вес ходунков, кг		2.4

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Изготовитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия,117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru; www.aversus.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Аверсус" г. Москва