# ХОДУНКИ НА КОЛЕСИКАХ ПО ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 (массового производства)

АВЕРСУС®

## ХОДУНКИ НА КОЛЕСИКАХ
## детские (не складные) арт. ХД-2

Рег. удостов. Росздравнадзора №ФСР 2009/06107 от 01.11.2018 г.





Рис.1

**Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревающих приборов.**
**Срок хранения 3 года.**

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
**Ходунки на колесиках детские (не складные) арт. ХД-2**

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

| |
|---|
| Дата выпуска |
| ОТК |
| Партия |

**На наконечник гарантия не распространяется.**

**Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва**

### Руководство по эксплуатации:

Ходунки на колесиках детские (не складные) арт. ХД-2 предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения детей 5-10 лет, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 60 кг.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух «П» образных опор (1), скрепленных между собой перекладиной (2). Каждая опора имеет ножки с отверстиями и фиксирующими кнопками (3), позволяющими регулировать высоту ходунков. Передние ножки оснащены колесами (4), задние ножки - резиновыми наконечниками (5) с внутренним диаметром 24 мм. Принцип действия ходунков состоит в перестановке ходунков по формуле: шаг – перестановка – шаг. Причем перестановка производится путем поднятия задних ножек ходунков, и перекатыванием передних ножек на колесиках.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (3), переставить ножки на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

**Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.**

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

**ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | min | max |
|---|---|---|
| **Высота, мм** | **620** | **745** |
| **Шаг регулировки по высоте** | | **25** |
| **Ширина** | | **520** |
| **Нагрузка, кг** | | **60** |
| **Вес ходунков, кг** | | **1.8** |

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

**Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.**

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

**Перед применением проконсультируйтесь с врачом.**

**Изготовитель: ООО «Аверсус»**
**Юр. адрес: Россия,117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В**
**Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3**
**тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83**
info@aversus.ru; www.aversus.ru

Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. №1198 "Аверсус" * Москва *

АВЕРСУС®

## ХОДУНКИ НА КОЛЕСИКАХ
## для взрослых арт. Х-2

Рег. удостов. Росздравнадзора №ФСР 2009/06107 от 01.11.2018 г.





Рис.1

**Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревающих приборов.**
**Срок хранения 3 года.**

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
**Ходунки на колесиках для взрослых Х-2**

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

| |
|---|
| Дата выпуска |
| ОТК |
| Партия |

**На наконечник гарантия не распространяется.**

**Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва**

### Руководство по эксплуатации:

Ходунки на колесиках для взрослых Х-2 предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 120 кг и ростом до 190 см.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух «П» образных опор (1), скрепленных между собой перекладиной (2). Каждая опора имеет ножки с отверстиями и фиксирующими кнопками (3), позволяющими регулировать высоту ходунков. Передние ножки оснащены колесами (4), задние ножки – резиновыми наконечниками (5) с внутренним диаметром 28 мм. Принцип действия ходунков состоит в перестановке ходунков по формуле: шаг – перестановка – шаг. Причем перестановка производится путем поднятия задних ножек ходунков, и перекатыванием передних ножек на колесиках.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (3), переставить ножки на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

**Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.**

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

**ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | min | max |
|---|---|---|
| **Высота, мм** | **800** | **975** |
| **Шаг регулировки по высоте** | | **25** |
| **Ширина** | | **690** |
| **Нагрузка, кг** | | **120** |
| **Вес ходунков, кг** | | **2.4** |

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

**Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.**

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

**Перед применением проконсультируйтесь с врачом.**

**Изготовитель: ООО «Аверсус»**
**Юр. адрес: Россия,117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В**

# ХОДУНКИ НА КОЛЕСИКАХ ПО ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 (массового производства)

АВЕРСУС®

## ХОДУНКИ НА КОЛЕСИКАХ для взрослых (складные) арт. Х-2С

Рег. удостов. Росздравнадзора №ФСР 2009/06107 от 01.11.2018 г.





Рис.1

**Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревающих приборов. Срок хранения 3 года.**

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Ходунки на колесиках для взрослых (складные) Х-2С**

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

| |
|---|
| Дата выпуска |
| ОТК |
| Партия |

**На наконечник гарантия не распространяется.**

**Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва**

### Руководство по эксплуатации:

Ходунки на колесиках складные Х-2С предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 120 кг и ростом до 190 см.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух «П» образных опор (1), скрепленных между собой перекладиной (2). Каждая опора имеет ножки с отверстиями и фиксирующими кнопками (3), позволяющими регулировать высоту ходунков. Передние ножки оснащены колесами (4), задние ножки – резиновыми наконечниками (5) с внутренним диаметром 28 мм. Принцип действия ходунков состоит в перестановке ходунков по формуле: шаг – перестановка – шаг. Причем перестановка производится путем поднятия задних ножек ходунков, и перекатыванием передних ножек на колесиках.

**Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующей кнопки (6). (см. рис. 1)**

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (3), переставить ножки на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Для складывания ходунков (см. рис. 1) необходимо нажать два кнопочных фиксатора (6) на центральной перекладине (2), затем сложить ходунки.

**Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.**

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

**ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | min | max |
|---|---|---|
| **Высота, мм** | **815** | **990** |
| **Шаг регулировки по высоте** | | **25** |
| **Ширина** | | **600** |
| **Нагрузка, кг** | | **120** |
| **Вес ходунков, кг** | | **3.0** |

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

**Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.**

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

**Перед применением проконсультируйтесь с врачом.**

**Изготовитель: ООО «Аверсус»**
**Юр. адрес: Россия,117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В**
**Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3**
**тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83**
info@aversus.ru; www.aversus.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Аверсус" г. Москва

АВЕРСУС®

## ХОДУНКИ НА КОЛЕСИКАХ ДЕТСКИЕ складные арт. ХД-2С

Рег. удостов. Росздравнадзора №ФСР 2009/06107 от 01.11.2018 г.





Рис.1

**Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревающих приборов. Срок хранения 3 года.**

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Ходунки на колесиках детские складные арт. ХД-2С**

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

| |
|---|
| Дата выпуска |
| ОТК |
| Партия |

**На наконечник гарантия не распространяется.**

**Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва**

### Руководство по эксплуатации:

Ходунки на колесиках детские складные арт. ХД-2С предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 60 кг и ростом от 100 до 140 см.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух «П» образных опор (1), скрепленных между собой перекладиной (2). Каждая опора имеет ножки с отверстиями и фиксирующими кнопкам (3), позволяющими регулировать высоту ходунков. Передние ножки ходунков оснащены колесами (4), задние ножки - резиновыми наконечниками (5) с внутренним диаметром 28 мм. Принцип действия ходунков состоит в перестановке ходунков по формуле: шаг – перестановка – шаг. Причем перестановка производится путем поднятия задних ножек ходунков, и перекатыванием передних ножек на колесиках

**Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующих кнопок (6). (см. рис. 1)**

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (3), переставить ножки на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Для складывания ходунков (см. рис. 1) необходимо нажать две кнопочных фиксатора (6) на центральной перекладине (2), затем сложить ходунки.

**Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.**

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | min | max |
|---|---|---|
| **Высота от пола до ручек, мм** | **635** | **760** |
| **Шаг регулировки по высоте** | | **25** |
| **Ширина** | | **510** |
| **Глубина** | | **450** |
| **Нагрузка, кг** | | **60** |
| **Вес ходунков, кг** | | **2.42** |

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по МУ- 287-113.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

**Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.**

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

**Перед применением проконсультируйтесь с врачом.**

**Изготовитель: ООО «Аверсус»**
**Юр. адрес: Россия,117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В**
**Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3**